

# iVハードディスクレコーダーからVDR-NAS Seriesへダビングする


※本紙での説明は、マクセルiVハードディスクレコーダーVDR-R2000での操作手順となります。

## iVハードディスクレコーダーとVDR-NASをつなぐ

### ステップ1 iVハードディスクレコーダーにVDR-NASをつなぎます。


※iVハードディスクレコーダーの電源を入れたままでも取り付けできます。

- 添付のLANケーブルで、VDR-NASをルーターやハブなどのネットワーク機器の[LAN]ポートにつなぎます。
- VDR-NASのACアダプタをつなぎます。
- お手持ちのLANケーブルで、ルーターやハブなどのネットワーク機器を、背面のネットワーク(LAN)端子につなぎます。
- VDR-NAS前面の電源ボタンを押します。  
→VDR-NASの電源ランプが5分ほど緑点滅します。「ピー」とブザーが鳴り、電源ランプが青点灯となれば起動完了です。



### ステップ2 iVハードディスクレコーダーにVDR-NASが認識されたことを確認します。

- リモコンの「見る」を押します。
- [AVネットワーク]を選択し、「決定」を押します。
- VDR-NAS\*が表示されていることを確認します。  
※VDR-NASxxxxxx[Family Max]  
(xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)



## iVハードディスクレコーダーに録画した番組をVDR-NASへダビングする場合


iVハードディスクレコーダーに録画した地上波デジタル番組やBSデジタル/110度 CS番組をVDR-NASへダビングする方法を説明します。

※アクティビティでダウンロードした番組をVDR-NASにムーブする場合は、裏面をご覧ください。


※出荷時設定ではカートリッジへのダビングは「無効」になっています。設定を有効にする方法は、別冊の[取扱説明書]をご覧ください。

※iVDR-Sに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。


- リモコンの「見る」を押します。
- リモコンのカーソルボタン▶で、[HDD]→[録画番組]タブの順に進み、番組一覧の上で「メニュー」を押します。



- [ダビング]を選択し、「決定」を押します。



- [AVネットワーク接続機器]を選択し、「決定」を押します。




- ダビング先となるVDR-NAS\*を選択し、「決定」を押します。


※VDR-NASxxxxxx[Family Max]  
(xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)

- [そのままダビング]を選択し、「決定」を押します。

※[AVネットワーク接続機器]を選択した場合、ダビング方法は「そのままダビング」のみとなります。



- ダビングする番組を選択し、「決定」を押します。



- [ダビング開始]を選択し、「決定」を押します。  
→確認画面が表示されます。

- 内容を確認し、「決定」を押します。  
→VDR-NASへダビングを開始します。

ダビング中は、VDR-NASの録画ランプが赤点灯します。  
※ダビング中は、予約録画は実行されません。  
※iVDR-Sに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。  
※ダビングの進行度は、「画面表示」を押すと、画面左下に表示されます。



## アクティブラ\*でダウンロードした番組をVDR-NASへムーブする場合


### ステップ1 アクティブラ\*でダウンロードした番組を、iVハードディスクレコーダーの内蔵HDDへダビングします。

- 1 リモコンの **見る** を押します。
- 2 リモコンのカーソルボタン **▶** で、[HDD]→[ダウンロード]タブの順に進み、番組一覧の上で **メニュー** を押します。
- 3 [ダビング]を選択し、**決定** を押します。
- 4 [HDD]を選択し、**決定** を押します。
- 5 保存先となるフォルダーを選択し、**決定** を押します。
- 6 [そのままダビング]を選択し、**決定** を押します。
- 7 ダビングする番組を選択し、**決定** を押します。
- 8 [ダビング開始]を選択し、**決定** を押します。  
→確認画面が表示されます。
- 9 内容を確認し、**決定** を押します。  
→iVハードディスクレコーダー内へダビングを開始します。

※ダビング中は、予約録画は実行されません。

※ダビングの進行度は、**画面表示** を押すと、画面左下に表示されます。

※アクティブラビデオ・ダウンロードセルのみ







選択

選択

選択

選択

選択



### ステップ2 iVハードディスクレコーダーの内蔵HDDへダビングした番組を、VDR-NASへムーブします。

※iVDR-Siに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。





- 1 リモコンの **見る** を押します。
- 2 リモコンのカーソルボタン **▶** で、[HDD]→[録画番組]タブの順に進み、番組一覧の上で **メニュー** を押します。
- 3 [ダビング]を選択し、**決定** を押します。
- 4 [AVネットワーク接続機器]を選択し、**決定** を押します。
- 5 ダビング先となるVDR-NAS\*を選択し、**決定** を押します。  
※VDR-NASxxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- 6 [そのままダビング]を選択し、**決定** を押します。  
※[AVネットワーク接続機器]を選択した場合、ダビング方法は[そのままダビング]のみとなります。

選択

選択

選択

選択




## VDR-NASにダビングやムーブした番組を見る場合

※iVDR-Siに番組をダビング中は、本製品に録画した番組の再生が行えません。

- 1 リモコンの **見る** を押します。
- 2 [AVネットワーク]を選択し、**決定** を押します。
- 3 VDR-NAS\*を選択し、**決定** を押します。  
※VDR-NASxxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- 4 [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定** を押します
- 5 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- 6 再生する番組を選択し、**決定** を押します。  
これで番組が再生されます。


選択



## VDR-NASにダビングやムーブした番組を削除する場合

- 1 リモコンの **見る** を押します。
- 2 [AVネットワーク]を選択し、**決定** を押します。
- 3 VDR-NAS\*を選択し、**決定** を押します。  
※VDR-NASxxxxxx[Family Max] (xxxxxxは本製品のMACアドレスの下6桁)
- 4 [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定** を押します
- 5 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- 6 削除する番組を選択し、リモコンの **赤** を押します。
- 7 [はい]を選択し、**決定** を押します。  
これで番組の削除は完了です。

選択



- 7 ダビングする番組を選択し、**決定** を押します。
- 8 [ダビング開始]を選択し、**決定** を押します。  
→確認画面が表示されます。
- 9 内容を確認し、**決定** を押します。  
→VDR-NASへダビングを開始します。

ダビング中は、VDR-NASの録画ランプが赤点灯します。

※ダビング中は、予約録画は実行されません。

※ダビングの進行度は、**画面表示** を押すと、画面左下に表示されます。

選択

